■デジタルカメラ CAMEDIA C-8080 Wide Zoom オープン価格　●主な仕様

カメラ部有効画素数	(新ガイドラインによる画素数表記)	800万画素
撮像素子		CCD
レンズ	構成	13群15枚
		EDレンズ:3枚、非球面レンズ:2枚
	焦点距離	7.1mm～35.6mm
	焦点距離(35mmカメラ換算)	28mm～140mm
	開放F値	F2.4(W)～F3.5(T)
	フィルタ径	58mm
	光学ズーム倍率	5倍
	デジタル拡大	3倍(光学ズームと合わせて最大約15倍シームレスズーム)
	撮影範囲	通常:0.8m～∞、マクロ:0.2m～0.8m、スーパーマクロ:0.05mまで接写可能
		※スーパーマクロモードではズーム位置が固定されます。また、内蔵フラッシュは使用できません。
記録	静止画　記録方式	JPEG(DCF準拠)/TIFF(非圧縮)/RAWデータ、DPOF対応、Exif2.2、PRINT Image Matching Ⅱ
	静止画　記録画素数・コマ数	3264×2448/RAW:2枚、TIFF:1枚、SHQ:約8枚、HQ:約16枚
	(同梱32MBカード使用時、音声なしのとき)	3264×2176(3:2モード時)/TIFF:1枚、SHQ:約9枚、HQ:約18枚
		2592×1944/TIFF:2枚、SQ1:約8枚(高画質)約25枚(標準)
		2288×1712/TIFF:2枚、SQ1:約11枚(高画質)約32枚(標準)
		2048×1536/TIFF:3枚、SQ1:約13枚(高画質)約40枚(標準)
		1600×1200/TIFF:5枚、SQ2:約22枚(高画質)約64枚(標準)
		1280×960/TIFF:8枚、SQ2:約34枚(高画質)約99枚(標準)
		1024×768/TIFF:13枚、SQ2:約53枚(高画質)約153枚(標準)
		640×480/TIFF:34枚、SQ2:約132枚(高画質)約331枚(標準)
	動画　記録方式(フレームレート)	QuickTime Motion JPEG 音声付可能(15fps)
	動画　記録画素数・撮影可能時間(音声なしのとき)	640×480/SHQ:約35秒(同梱32MBカード使用時) 約9分(512MBカード使用時)
		320×240/HQ:約96秒(同梱32MBカード使用時) 約25分(512MBカード使用時)
		160×120/SQ:約424秒(同梱32MBカード使用時) 約113分(512MBカード使用時)
	静止画音声　記録方式	WAVEフォーマット準拠
	記録媒体	xDピクチャーカード(16MB/32MB/64MB/128MB/256MB/512MB)
		コンパクトフラッシュType I/II、マイクロドライブ(制限事項あり)
ファインダ	サイズ・種類	0.44型(インチ)カラー液晶EVF(視度調節付)
	画素数	約240,000画素
液晶モニタ	サイズ・種類	マルチアングル1.8型(インチ)半透過型TFTカラー液晶(サンシャイン液晶)
	画素数	約134,000画素
再生	静止画 クローズアップ	倍率:2/3/4/5倍
	静止画 インデックス表示	分割数:4/9/16
	静止画 回転再生	90°/-90°(回転再生ボタンでExifによる回転情報の書き込み)
	静止画 自動再生	○
	動画 再生	通常再生(1倍/2倍/20倍)、コマ送り、切り出し(SHQモード時のみ)
	音声 再生	○(内蔵スピーカーによる再生も可)
撮影感度	AUTO	○
	固定	ISO約50/約100/約200/約400
フォーカス	オートフォーカス方式	デュアルオートフォーカス(CCDコントラスト検出/外光パッシブセンサー)方式(AFイルミネータ付)、iESP AF/スポットAF/フルタイムAF、AFターゲット移動
	マニュアルフォーカス方式	ゲージ表示による十字ボタン調整
静止画　露出・画質 制御	撮影モード	P(プログラムオート)[Pシフト可]/A(絞り優先オート)/S(シャッター優先オート)/M(マニュアル露出)/
		My(マイモード)[My1～My8まで8パターン]/S-Prg(シーンプログラム)[ポートレート、スポーツ、風景、夜景]
	絞り	F2.4～F8(W)　F3.5～F8(T)
	シャッタースピード	16秒～1/4,000秒(バルブ最長8分)
	露出補正	範囲:±2EV、ステップ:1/3EV、1/2EV
	AEロック	○
オートブラケット	露出可変ステップ	0.3EV、0.7EV、1EV(または0.5EV、1EV)
(画質モードの選択には制限あり)	枚数	3枚/5枚(各画像サイズにより異なります)
測光方式		デジタルESP測光/中央重点測光/スポット測光(マルチ)、測光ターゲット移動
ホワイトバランス	オート	iESPⅡ
	プリセット	プリセット1:日陰、曇天、晴天、夕日
		プリセット2:蛍光灯1(昼光色)、蛍光灯2(昼白色)、蛍光灯3(白色)、蛍光灯4(温白色)、電球
	カスタム	○(4パターン登録可能)
	ワンタッチ	○
	ホワイトバランス補正	±7段階
内蔵フラッシュ	撮影可能範囲	W:0.8m～5.3m　T:0.8m～3.6m
	フラッシュモード	オート発光(低輝度時/逆光時)、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止、スローシンクロ(先幕効果)、
		スローシンクロ(先幕効果+赤目軽減)、スローシンクロ(後幕効果)、スレーブ設定可
	フラッシュ補正	範囲:±2EV、ステップ:1/3EV、1/2EV
連写(TIFFモードでは使用不可)		通常連写(HQモード時):約1.1コマ/秒、連写可能枚数:約17枚
		高速連写:約1.6コマ/秒、連写可能枚数:約5枚
特殊撮影・編集・画像処理	撮影画質設定	シャープネス:±5、コントラスト:±5、色相:±5、彩度:±5
	特殊撮影	モノクロ、セピア
	パノラマ合成用撮影	○(オリンパス製のxDピクチャーカードを用いた上で、画像管理・編集ソフトCAMEDIA Masterによりパソコン上で合成)
	カスタマイズ	ショートカット設定、カスタムボタン設定、画面表示言語の切替、スーパーコンパネ表示
	静止画　編集(別ファイル作成)	RAW編集、リサイズ(640×480、320×240)、トリミング
	動画　編集	インデックス画像作成(編集可能ファイル制限あり)、前後切り取り
	特殊 画像処理・機能	シーンプリセット[標準、ポートレート、風景、夜景]、TruePic処理、ノイズリダクション、
		ヒストグラム表示(ターゲットマーク移動/白とび黒つぶれ警告表示可)、ガイドライン撮影
入出力端子	パソコン/プリンタ関連	USB接続端子(パソコン接続時:Win XP/Me/98/2000、Mac OS 9.0～9.2/X、
		USB2.0 High Speed 480Mbps、プリンタ接続時:PictBridge対応)
	テレビ関連	AV出力端子(NTSC/PAL切り替え可能)
	外部フラッシュ関連	ホットシュー
	リモコン関連	RM-1(別売)/RM-2(同梱)対応
	電源関連	DC入力端子
電源	ACアダプタ	C-8AC(別売)
	電池	リチウムイオン充電池1パック(当社製型番BLM-1)
大きさ(突起部含まず)		幅124mm×高さ84.5mm×奥行99mm
重さ(電池・カード含まず)		660g
主な同梱品		ストラップ、レンズフード、レンズキャップ、レンズキャップ用ひも、USBケーブル、AVケーブル、
		リチウムイオン充電池(BLM-1)、リチウムイオン充電器(BCM-2)、充電器電源ケーブル
		xDピクチャーカード(32MB)、リモコン(RM-2)、CD-ROM(キャメディア インフォメーションディスク)

買ったその日から楽しめる、オールインワンセット　同梱

●ストラップ　●レンズフード　●レンズキャップ　●レンズキャップ用ひも
●USBケーブル　●AVケーブル　●xDピクチャーカード(32MB)
●リモコン(RM-2)　●リチウムイオン充電池(BLM-1)
●リチウムイオン充電器(BCM-2:充電時間約5時間)
●充電器電源ケーブル　●CD-ROM(キャメディア インフォメーションディスク)

キャメディア インフォメーションディスク収録内容
●画像管理・編集ソフト CAMEDIA Master 4.2(Windows/Macintosh対応)
●QuickTime 5.0　●Windows 98対応USBドライバ(Windows 98以外はドライバ不要)

USBケーブル1本で、パソコンやプリンタ、MOドライブとダイレクト接続。

C-8080 Wide Zoomは高速転送が可能なインターフェイスUSB2.0 High Speed(480Mbps)に対応。同梱のUSBケーブルでパソコンと接続するだけで、8.0メガピクセルの大きな画像ファイルもスピーディーに取り込めますまた、同じUSBケーブルでPictBridge対応のプリンタ(弊社製:デジタルフォトプリンタ CAMEDIA P-10 フォトキューブ)やダイレクト保存MOドライブとダイレクトにつなげば、自宅での高画質プリントやMOディスクへの画像保存が簡単に行えます。

●Windows 98をご使用の際は、同梱されているドライバソフトをあらかじめパソコンにインストールしてください。

パソコンとケーブル接続する際の対応OS:Windows XP/Me/98/2000、Mac OS 9.0～9.2/X

CAMEDIA C-8080 Wide Zoomとパソコンとのケーブル接続はUSB専用です。パソコンがUSB端子を装備していても次の環境での動作保証はできません。・拡張カードなどでUSB端子を増設した場合、HUB〔ハブ〕を経由して接続した場合は、動作保証対象外です。・パソコン出荷時に対応OSがプリインストールされていない場合、OSをアップグレードした場合、自作されたパソコンの場合は、動作保証対象外です。

別売

デジタルフォトプリンタ CAMEDIA P-10
フォトキューブ PHOTO CUBE
オープン価格
対応OS:Windows XP/Me/98/2000
●簡単・気軽にホームプリント
●昇華型で高画質フォトプリント
●ストレスフリーの高速プリント
●写真感覚の完全フチ無しプリント

ダイレクト保存MOドライブ TURBO MO mini EX Ⅳ+ MO133U2S2
オープン価格
対応OS:Windows XP/Me/98/2000
MacOS 8.6～9.2/X(v10.1以降)
対応PC:USB I/F 標準搭載機(PC-9800シリーズ除く)
●ダイレクト保存機能はWindowsフォーマットディスクのみの対応となります。
●MOドライブからデジタルカメラへのダイレクト保存はできません。

CAMEDIA Master で、デジタル画像を楽しく管理・編集。

大量に撮影したデジタル画像も、アルバム感覚でスマートに整理できるソフトCAMEDIA Master 4.2を同梱。分かりやすいメインメニューからボタンを選ぶだけで、カメラからダイレクトに画像を取り込み、簡単に画像の管理・編集・プリントが行えます。また、撮影したRAWデータの現像(編集)が可能です。

CAMEDIA Master 4.2 動作環境
●対応OS:Windows XP/Me/98/2000　Mac OS 8.6～9.2/OS X(v10.1～10.3)●CPU:[Windows環境] PentiumⅡ以上 [Macintosh環境] PowerPC G3以上
●RAM:[Windows環境] 128MB以上(推奨256MB以上)[Macintosh環境] アプリケーション用に128MB以上(推奨256MB以上)
●ハードディスク:120MB以上 ●モニタ:800×600以上(Windows:65,536色以上、Macintosh:32,000色以上を推奨)
●その他:CD-ROMドライブ(インストール時)、マウスなどのポインティングデバイス
●同梱のCAMEDIA Master 4.2から、動画編集、自由貼り合わせなどの機能が追加されたCAMEDIA Master Pro 4.2へアップグレードできます(有料)。

カード容量による撮影可能枚数(静止画、音声なしのときの主な画質モードを記載)　※撮影可能枚数は目安です。

記録画素数	画質モード	32MB	64MB	128MB	256MB	512MB
3264×2448	RAW	2	5	10	21	43
	TIFF	1	2	5	10	21
	SHQ	8	16	32	65	130
	HQ	16	32	64	129	259
2592×1944	SQ1-高画質	8	17	34	69	139
2288×1712	SQ1-高画質	11	22	44	89	178
2048×1536	SQ1-高画質	13	27	55	110	221
1600×1200	SQ2-高画質	22	45	90	181	363
1280×960	SQ2-高画質	34	69	140	280	560
1024×768	SQ2-高画質	53	107	215	431	863
640×480	SQ2-高画質	132	265	532	1065	2129

●標準撮影時テスト条件:2枚連続撮影後10分以上放置の繰り返し、毎回ズーム1往復、画質(HQモード)、LCDモニタとフラッシュ発光は2回の撮影に1回使用、再生・パソコンとの通信(なし)、常温25℃、デジタルズーム(オフ)●拡張カードやHUB〔ハブ〕を経由してのパソコン接続は動作保証対象外です。●パソコン出荷時に対応OSがプリインストールされていない場合、OSをアップグレードした場合、自作パソコンとの接続は動作保証対象外です。●液晶モニタは、精密度の高い技術でつくられていますが、一部に常時点灯あるいは常時点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。これらの画素は、記録される画像に影響はありません。●メディアスロット(デュアルスロット)には、コンパクトフラッシュとマイクロドライブを同時に挿入して使用することはできません。また、マイクロドライブをご使用の際は、次のような注意・制限事項があります。・マイクロドライブは回転系記録媒体なので、振動や衝撃を与えないでください。特に、記録中や再生中は十分ご注意ください。・マイクロドライブを使用すると電池の消耗が早くなる場合があります。・大切な撮影には、xDピクチャーカード、またはコンパクトフラッシュのご使用をおすすめします。・動作確認されているマイクロドライブは、512MB、1GB、4GBタイプです。(2004年2月現在)●外観・仕様・価格は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。●Windowsは米国Microsoft Corporationおよびその他の国における登録商標です。●Macintoshは米国アップルコンピュータの商標です。●QuickTime Motion JPEGは米国アップルコンピュータの登録商標です。●カタログ記載のWindows 2000とはWindows 2000 Professionalを指します。Windows 98とはWindows 98SEを含みます。●その他の社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。●撮影、プリントされたものは個人として楽しむほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。●モニタ画面は、はめ込み合成です。●商品の色は印刷の状態により実物とは異なる場合があります。●カタログ中の作例写真は、機能説明のためのイメージ写真であり、実際のものとは異なります。●このカタログは2004年2月現在のものです。

製品に関するお問い合わせ

◆インターネットでの情報入手
[製品仕様、パソコン接続、OS対応、Q&Aなど最新情報は、弊社ホームページで簡単にご確認いただけます。]
オリンパスホームページ
[http://www.olympus.co.jp/]より
[お客様サポート]→[映像/情報分野]→[デジタルカメラ/プリンタ]へお進みください。

◆電話でのお問い合わせ
オリンパスカスタマーサポートセンター　営業時間 平日 9:30～21:00　土、日、祝日 10:00～18:00(年末年始、システムメンテナンス日を除く)
フリーダイヤル 0120-084215　携帯電話・PHSからは0426-42-7499　Fax 0426-42-7486

● ショールームのご案内　オリンパスプラザ(東京)　営業時間 10:00～18:00(日・祝日および弊社休業日を除く)
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1 小川町三井ビル Tel:03-3292-3403
オリンパスプラザ(大阪)　営業時間 10:00～18:00(土・日・祝日および弊社休業日を除く)
〒542-0081 大阪市中央区南船場2-12-26 オリンパス大阪センター Tel:06-6252-6995

オリンパスデジタルカメラのご用命は

CA@C8080WZ-0402-01(U.D)

安全に関するご注意　正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。

OLYMPUS® オリンパス株式会社　〒192-8507 東京都八王子市石川町 2951

OLYMPUS®
Your Vision, Our Future

デジタルカメラ　キャメディア

8.0メガピクセル・光学5倍ズーム

NEW

キャメディア
CAMEDIA C-8080 Wide Zoom

美意識、目覚める。

NEW

CAMEDIA
C-8080 Wide Zoom

8.0メガピクセル&広角系5倍ズーム搭載。
画質とスピードを極めた最高級モデル。

華道家元　未生流笹岡「みぎわの紫 かきつばた」

京町家　杉本家住宅「夏のしつらえ」　F8　4秒　3264×2448ピクセル　RAWモード

磨き上げられた最高水準の品質。

オリンパスがまたひとつ、技術の粋を集めた名機を送り出します。
撮影者の感性を具現化する卓越した描写性能。
被写体とのスムーズな対話に不可欠な小型ボディならではの機動力。
大口径レンズと優美なフォルムが醸し出す圧倒的な存在感。
すべては、撮る楽しさのために。持つ喜びのために。
妥協をいっさい排し、撮る道具としての理想を追い求めた、
CAMEDIA シリーズのフラッグシップが、今、ここに誕生します。

キャメディア
CAMEDIA
C-8080 Wide Zoom
オープン価格

- ○ 有効画素8.0メガピクセル
- ○ EDレンズ搭載、広角系5倍ズームレンズ
- ○ 高速・高精度デュアルオートフォーカス
- ○ 1/4,000秒高速シャッター
- ○ 屋外で見やすいサンシャイン液晶モニタ
- ○ 新開発画像処理エンジン、TruePic TURBO
- ○ 堅牢マグネシウム合金ボディ
- ○ 豊富なアクセサリー

F8　1/2秒　3264×2448ピクセル　RAWモード

写真表現は未踏の領域へ。

優れた感受性を持つCCDとベストマッチの高性能レンズが、光の表情をも繊細に描き出す。

美しさ極まる、高精細8.0メガピクセル

撮像素子はカメラ部有効画素数8.0メガピクセルの高精細CCD。新画像処理エンジンTruePic TURBO（トゥルーピックターボ）を搭載し、今までにない緻密な表現力と解像感が得られます。また、高画素数のため、画面全域にディテールが多く鮮鋭さが重視される広角撮影などにも理想的です。

高精細CCD

新開発の画像処理エンジン、TruePic TURBO

緻密な被写体描写、豊かな階調表現、そして見たままのナチュラルな色再現による高画質化と、画像処理プロセスの高速化に成功した、独自開発の画像処理エンジンを搭載しています。

高容量化する画像ファイルの処理に対応するため、画像処理プロセスを高速化。また、演算処理装置とハードウェアの高度な集積化により、無駄な処理を徹底的に排除し、起動時間をはじめ、レリーズタイムラグ、記録、再生などの処理速度を大幅に向上させました。

［プロパーカラーガンマテクノロジーII］
CCDが得た光情報を色信号と輝度信号に分離し、それぞれに最適なY（ガンマ：階調の表現度合い）処理を施すことで、見たままの被写体に忠実な色再現を可能にします。

従来

プロパーカラーガンマテクノロジーIIの効果

［アドバンストノイズフィルタテクノロジーII］
独自の演算処理によりノイズ部分と輪郭部分のピクセル情報を判別。ノイズを最小限に抑えながらも輪郭をシャープに描写し、メリハリのある鮮明な画像が得られます。

［アドバンストSFフィルタテクノロジー］
空間周波数を最適化する高度なフィルタリング処理を行うことで、さらにノイズが少なく、解像感の高いシャープな画像を実現します。

従来（偽色やモアレが発生）　アドバンストSFフィルタテクノロジーの適正な処理

※比較写真は、違いを分かりやすくするために、特徴を強調しています。

EDレンズ採用、光学5倍大口径ズームレンズ

28mm～140mm*の広範なレンジをカバーする広角系の光学5倍ズームレンズを搭載。高解像CCD専用に最適設計された大口径レンズには非球面レンズ2枚に加えED（特殊低分散ガラス）レンズ3枚を惜しみなく採用。全焦点距離で高い結像性能を発揮するとともに、広角側での各収差も良好に補正し、クラス最高画質を実現します。また、デジタルズーム併用で最大15倍までの望遠撮影が可能です。

28mm*

84mm*

140mm*

420mm相当*（デジタルズーム併用時）

*35mmカメラ換算

F3.5　1/20秒　3264×2448ピクセル　SHQモード

CCDに最適化された高性能レンズ

高精細CCDのために専用設計されたレンズは、非球面レンズ2枚、低屈折率・低分散特性に優れたED（特殊低分散ガラス）レンズ3枚を含む13群15枚構成。色収差を良好に補正するとともに広角側でのディストーションを抑制します。また、マルチコーティングを施し、フレアの発生を最小限に抑えてクラス最高の高品位な画質を実現します。

レンズ構成図（イメージ）

創 造 力 が 加 速 す る 。

基本性能の飽くなき追求と露出へのこだわり。すべては独創性あふれる一枚のために。

マニュアル感覚重視の露出モード

露出モードはP（プログラムオート）、A（絞り優先オート）、S（シャッター優先オート）、M（マニュアル露出）のフルモード。適正露出を維持したまま絞りとシャッター速度の組み合わせをシフトできるPシフト機能や、絞り全域で動作する1/4,000秒の高速シャッター、Mモードでは最長8分までのバルブ撮影が可能です。また、±2EV、1/3EVステップ（または1/2EVステップ）での露出補正も独立ボタンで容易に行えます。

絞り優先オート（F3.5）

シャッター優先オート（1/3,200秒）

設定可能範囲
絞り値：F2.4（W）/F3.5（T）～F8
シャッター速度：16秒～1/4,000秒、バルブ8分

充実の測光システム

メインの測光方式は、画面中央部と周辺部を個別に測光し、独自の演算処理で適正露出を割り出す「デジタルESP測光」。逆光時など露出の決定が困難な状況でも安定した露出値を検出します。AEロック機能をはじめ、測光ターゲットマークの移動や、白とび・黒つぶれの可能性がある部分を色付き枠でモニタ画面上にダイレクト表示できる機能やヒストグラム表示機能を装備し、様々な測光条件下で高い信頼性を発揮します。

白とび黒つぶれ警告表示画面（撮影時）

きめ細かい画質調整

画像処理や印刷などの用途に合わせて、画像のシャープネス・コントラスト・彩度・色相を、それぞれプラス/マイナス方向に5段階、計11段階という微妙な幅で調整できます。

RAWデータ記録&編集

RAWデータとは、カメラ側で画像処理・加工・圧縮などいっさい手を加えていない、CCDから出力される生（RAW）の画像データ。後々パソコンでの画像処理を前提とする場合に最適な記録方式です。RAWデータの再生・編集は、カメラ本体または画像管理・編集ソフトCAMEDIA Master（同梱）で可能。また、RAWデータと同時にJPEGデータの記録が可能です。

スーパーマクロモード

被写体に最短5cmまで近づき、約4.8cm×3.6cmの範囲を画面いっぱいに撮影できます。浅い被写界深度を活かした接写など多彩な作画効果を楽しめます。

●ズーム位置は固定されます。
また、内蔵フラッシュは使用できません。

スーパーマクロモード

高精度オートホワイトバランス

独自の「iESPII*オートホワイトバランス」は、被写体とその周辺の光源情報を分析し、複雑な光源下でも見たままの自然な色合いで再現します。

＊Intelligent Electro Selective Pattern

iESPIIオートホワイトバランス

独自のノイズリダクション機能

夜景撮影などで長秒露光する際に発生しがちなノイズを抑制。オン設定時は、1/2秒より遅いシャッター速度で自動的に適応され、独自の演算処理でノイズを検出・除去します。

快 適 性 は 進 化 す る 。

一瞬を逃さない抜群のレスポンス。ストレスなくデジタル撮影に専心できる軽快な操作感。

高速・高精度、デュアルAF

外光パッシブセンサーとCCDコントラスト検出方式によるデュアルオートフォーカスを採用。パッシブAFで瞬時に合焦ポイントを探し、水平加算式の高性能CCDによるAFで微調整を行うことで、クラス最速レベルのAF速度約0.3秒を実現。また、暗所でのAFに有効な「AFイルミネータ」や、AFエリアを選択できる「AFターゲット移動」など、多彩な機能でAFをサポートします。

AFターゲットマークを左下に移動

快適な操作レスポンス

レンズ起動とシステム立ち上げの高速化により、電源オンからわずか0.7秒という起動スピードを実現。クラス最速のレリーズタイムラグ（約55ms）や、カードへの書き込みや再生に要する時間を短縮化し、ストレスフリーの操作環境を提供します。また、液晶ビューファインダの画像追随性も大幅に改善され、光学ファインダ感覚で撮影できます。

構図決定に有効、ガイドライン表示

液晶モニタを9分割するガイドラインを表示し、被写体の位置関係や水平・垂直を確認しながらフレーミングできます。

ガイドライン表示

カスタマイズ設定で快適操作

自分だけのオリジナル撮影モードを8パターンまで登録できる「マイモード」をはじめ、使用頻度の高い機能を1つ登録できる「カスタムボタン」、メニューでよく変更する機能をトップメニューに割り当てられる「ショートカット設定」を装備。自分流にカスタマイズしてより快適な操作環境で撮影できます。

サンシャイン液晶モニタ

屋外の明るい状況下でも見やすい1.8型のサンシャイン液晶モニタ（半透過型液晶）を採用。ワイド系レンズを活かす横構図撮影の多用を想定し、レンズの光軸からズレない縦軸で可動するマルチアングルタイプ。ハイアングルからローアングルまで撮影アングルの自由度を高めます。

マルチアングルサンシャイン液晶モニタ

撮影情報が見やすい、スーパーコンパネ表示

ファインダを使って撮影する際に、液晶モニタに各種撮影情報を大きく表示することが可能です。

●スーパーコンパネ表示の最中は、液晶モニタをファインダとして使用することはできません。

スーパーコンパネ表示画面

操作性に優れたメニューレイアウト

ダイレクトボタンによる機能設定や変更の際に使用するメニュー画面に、新しいレイアウトを採用。選択可能な項目が一覧できるため、従来よりメニューの操作性が向上しました。

見やすいメニュー画面

高速転送のUSB2.0 High Speed対応

画像の高速転送が可能な新規格USB2.0 High Speed（480Mbps）に対応。8.0メガピクセルの大きな画像ファイルも、スピーディーにパソコンへ転送することができます。

あらゆるシーンで使いやすく信頼できる道具であること。揺るぎない設計思想がここに。

過酷な使用に耐える堅牢なボディフレーム

軽量かつ堅牢なマグネシウム合金を採用し、高い信頼性と耐久性を実現します。

デュアルスロット

xDピクチャーカード、コンパクトフラッシュ、マイクロドライブ（制限事項あり）の3種類のメディアに対応*。カード間の画像コピーも可能です。

高性能内蔵フラッシュ

多彩なフラッシュモードを備えたポップアップ式フラッシュを内蔵。外部フラッシュ用ホットシューも搭載し、高度なフラッシュ撮影が行えます。

＊同時に挿入できるメディアやマイクロドライブのご使用に関しては、巻末に記載されている注意事項でご確認ください。●外部フラッシュを直接ホットシューに接続した場合、内蔵フラッシュは使用できません。

専用の花型フード

余分な光をカットする専用レンズフードを同梱。フレアやゴーストを抑えて画質を向上させます。

ワンクリックで簡単再生—QUICK VIEW

QUICK VIEWボタンを押すだけで、撮影した画像を一発表示。再生画像の拡大（最大5倍）も可能です。

数々のダイレクトボタン

単独の機能が割り当てられたダイレクトボタンを的確にレイアウト。各種機能や設定へのアクセスがスムーズに行えます。

各部の名称

ホールディング性を追求したボディデザインと、計算されたパーツ&ボタンレイアウト。

防水プロテクタ

水中ハウジングシステムで高い信頼を集めるオリンパスが、本格的な水中撮影をトータルサポート。

デジタルカメラは別売です。

防水プロテクタ
PT-023 4月発売予定
希望小売価格 31,000円(税込32,550円)
●8メガピクセルの高精細な水中撮影が可能
●耐圧水深40mで高い信頼性を発揮
●浸水防止用のパッキンを二重にしたダブルOリング採用により安全性と耐久性が向上。

FL-20は別売です。

FL-20用防水プロテクタ
PFL-01
希望小売価格
28,000円(税込29,400円)
●小型で使いやすい大光量フラッシュFL-20専用の防水プロテクタ
●水中での外部フラッシュを使用したTTLオート撮影が可能
●耐圧水深40m
●PFL-01使用時はFL-20のAUTOモードは使用できません。

WCON-08Dは別売です。

PT-023用ワイドポート
PPO-05 4月発売予定
希望小売価格
25,000円(税込26,250円)
●ワイドコンバージョンレンズWCON-08D装着時用の防水プロテクタ
●耐圧水深40m

ダイビングデータをデジタルで管理

本棚で楽しく整理整頓

デジタルログブック
蔵衛門マリン3 4月下旬発売予定
SWW-2401
希望小売価格 6,800円(税込7,140円)
●ダイビング情報を手軽にデジタルで管理
●ダイブコンピュータと連携で撮影した画像情報をグラフィカルに表示
●高度な検索機能により、探したい画像を一発検索
●インストラクター/バディの顔写真&サイン画像の入力や印刷など楽しい機能を満載
●主な仕様　OS:Windows XP/Me/98/2000
CPU:MMX Pentium 233MHz以上
RAM:32MB以上(64MB以上推奨)

システム構成図

アクセサリー&消耗品

プロテクタ専用メッシュバックL
PTMB-LG
希望小売価格 4,800円(税込5,040円)
●防水プロテクタを入れて手軽に持ち運べるメッシュバック
●大きさ:300mm(W)×200mm(H)×220mm(D)
●重さ:390g

バランスウェイト
PWT-023
希望小売価格2,500円(税込2,625円)
●中性浮力を調整するウェイト

Oリング
POL-023A/023B/023C
希望小売価格1,000円(税込1,050円)
●O型の浸水防止用のパッキン

液晶フード
PFUD-04
希望小売価格1,000円(税込1,050円)
●液晶モニタを見やすくするフード

アクセサリーラインアップ

表現に新たなひろがりを。デジタル写真ライフにさらなる楽しさを。

専用コンバージョンレンズ

テレコンバージョンレンズ
TCON-14D
希望小売価格
25,000円(税込26,250円)
●196mm(35mmカメラ換算)相当の望遠撮影が可能

ワイドコンバージョンレンズ
WCON-08D
希望小売価格
25,000円(税込26,250円)
●広角23mm(35mmカメラ換算)の画角をカバー

コンバージョンレンズアダプタ
CLA-8
希望小売価格
3,100円(税込3,255円)
●コンバージョンレンズを使用する際に必要

※コンバージョンレンズとアダプタ間は着脱が簡単なバヨネットマウント方式を採用しています。
※各種コンバージョンレンズを装着するには、別売のコンバージョンレンズアダプタCLA-8が必要です。
コンバージョンレンズ装着時には、内蔵フラッシュは使用できません。

大容量バッテリー

リチウムイオン充電池
BLM-1
希望小売価格
8,800円(税込9,240円)
●繰り返し充電できる大容量の専用リチウムイオン電池
●標準撮影時*で約400枚撮影可能
*標準撮影時のテスト条件は、主な仕様の下にある注記欄でご確認ください。

リチウムイオン急速充電器
BCM-1
希望小売価格
10,000円(税込10,500円)
●BLM-1を約2時間でフル充電
※本体にはリチウムイオン充電器BCM-2が同梱されています。

ACアダプタ
C-8AC
希望小売価格
4,500円(税込4,725円)

パワーバッテリーホルダー
B-HLD30
希望小売価格
18,000円(税込18,900円)
●リチウムイオン電池2本セットで約800枚(標準撮影時*)の大量撮影が可能
●縦位置シャッターボタン搭載
*標準撮影時のテスト条件は、主な仕様の下にある注記欄でご確認ください。

リモートケーブル
RM-CB1
希望小売価格
6,500円(税込6,825円)
●B-HLD30装着時のみ使用可
●ロック機能付きレリーズ(ケーブル長:110cm)

大光量外部フラッシュ

エレクトロニックフラッシュ
FL-50
希望小売価格
56,000円(税込58,800円)
●GN28～50の大光量
●カメラ側のフラッシュモードと連動

エレクトロニックフラッシュ
FL-20
希望小売価格
15,000円(税込15,750円)
●小型ながらGN20を実現
※広角側で使用するには、ワイドパネル(同梱)が必要です。その場合GN14になります。

フラッシュブラケット
FL-BK01
希望小売価格
6,000円(税込6,300円)
●カメラとFL-50/FL-20を固定

フラッシュブラケットプロ
FL-BKP02
希望小売価格
8,000円(税込8,400円)
●フラッシュをカメラのサイドにセット可能

ブラケットケーブル
FL-CB02
希望小売価格
7,000円(税込7,350円)
●カメラのホットシューとFL-50/FL-20を装着したフラッシュブラケットとを接続

オフフラッシュケーブル
FL-CB05
希望小売価格
8,000円(税込8,400円)
●FL-50/FL-20とカメラのホットシューをダイレクトに接続
●フラッシュをカメラから約1m離すことが可能

パワーバッテリーホルダー
B-HLD30装着時

カメラケース

本革カメラケース
CSCH-18
希望小売価格
7,000円(税込7,350円)
●ストラップ付きの本革製

カメラバッグ
CBG-01
希望小売価格
15,000円(税込15,750円)
●必要機材をまとめて収納可

便利アイテム

液晶モニタフード
FDL-01
希望小売価格
1,000円(税込1,050円)
●明るい日差しの下でもモニタを見やすく表示

多機能リモコン
RM-1
希望小売価格
3,000円(税込3,150円)
●レリーズ、ズーミング、再生時の画面切替が可能
※本体にはリモコンRM-2が同梱されています。

メディアホルダー
MAH-01
希望小売価格
1,800円(税込1,890円)
●xDピクチャーカードが4枚入るキーホルダータイプ

簡単アルバムソフト

蔵衛門10ファミリー
SWW-2001/SWW-2002
希望小売価格 6,800円(税込7,140円)
蔵衛門10プロ
SWW-2101
希望小売価格 9,800円(税込10,290円)
●Windows XP/Me/98/2000

蔵衛門Mac2
SWW-1201
希望小売価格
6,800円(税込7,140円)
●Mac OS 8.6～X

記録メディア&読み取り装置

xDピクチャーカード
16MB:M-XD16P
32MB:M-XD32P
64MB:M-XD64P
128MB:M-XD128P
256MB:M-XD256P
512MB:M-XD512P
オープン価格

PCカードアダプタ
MAPC-10
希望小売価格
7,500円(税込7,875円)

CFカードアダプタ
MACF-10
希望小売価格
7,500円(税込7,875円)

USBリーダ/ライタ
MAUSB-10
希望小売価格
7,500円(税込7,875円)

USBリーダ/ライタ
MAUSB-100
希望小売価格
3,100円(税込3,255円)
●USB2.0対応の小型スティックタイプ

読み取り装置の主な仕様

名称/型番	対応OS	対応メディア
USBリーダ/ライタ MAUSB-10	Windows XP/Me/98/2000 Mac OS 8.6～9.2/X (v10.2.2まで)	xDピクチャーカード 16MB～512MB 3V(3.3V)スマートメディア 4MB～128MB
USBリーダ/ライタ MAUSB-100	Windows XP/Me/98/2000 Mac OS 9.0～9.2.2/X (v10.1.2以降)	xDピクチャーカード 16MB～512MB
PCカードアダプタ MAPC-10	Windows XP/Me/98/95/2000 Mac OS 7.6以降	xDピクチャーカード 16MB～512MB 3V(3.3V)スマートメディア 2MB～128MB
CFカードアダプタ MACF-10	Windows XP/Me/98/95/2000 Mac OS 7.6以降	xDピクチャーカード 16MB～512MB

※一部制限項目があります。詳しくはオリンパスホームページ(http://www.olympus.co.jp)をご参照ください。

カメラと周辺機器の接続